


Mosmatic Hochdruckdeckenkreisel

Mosmatic Standard



Edelstahl. Deckenkreisel mit kugelgelagertem Drehpunkt. Wartungsfrei. Anschluss mit Drehgelenk.
Max. 275 bar / 90 °C




R+M Nr.	↔	⌚	⌚	Ⓢ
109 717	1750 mm	1/4" IG	1/4" AG	10,5 kg

Mosmatic Z-Deckenkreisel mit isoliertem Hochdruckschlauch



Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken. Speziell für den Einsatz von 2 Deckenkreislern nebeneinander geeignet. Hochdruckschlauch mit Isolierung.
Max. 275 bar / 90 °C. **Achtung: Lieferzeit ca. 2 Wochen!**




R+M Nr.	↔	⌚	⌚	Ⓢ
108 650 11	1550 mm	1/4" IG	1/4" AG	9,9 kg

Mosmatic Doppeldeckenkreisel mit isolierten Hochdruckschläuchen



Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C. **Achtung: Lieferzeit ca. 2 Wochen!**



R+M Nr.	↔	⌚	⌚	Ⓢ
108 674 23	1750 mm / 1900 mm	1/4" IG	1/4" AG	19,2 kg
108 674 33	1900 mm / 2050 mm	1/4" IG	1/4" AG	19,5 kg
108 674 43	2050 mm / 2250 mm	1/4" IG	1/4" AG	19,8 kg
108 674 53	2250 mm / 2500 mm	1/4" IG	1/4" AG	21,1 kg

Symbole ⌚ Eingang ⌚ Ausgang Ⓢ Gewicht ↔ Länge