

R+M Hochdruckschwenkarme

R+M Schwenkarme mit Schlauchaufroller ST 14



Stahl verzinkt. Ausleger mit Schlauchtrommel ST 14 aus Edelstahl.
Schlauchkapazität Außen $\varnothing$ = Schlauch $\varnothing$ 15 mm $\cdot$ 20 mm = 12 m.
Ohne Hochdruckschlauch. Max. 300 bar


R+M Nr.	$\varnothing$	$\odot$	$\ominus$	$\boxplus$
109 825	2570 mm	3/8" IG	3/8" IG	45,0 kg
109 835	3570 mm	3/8" IG	3/8" IG	50,0 kg
109 845	4570 mm	3/8" IG	3/8" IG	54,0 kg

Schlauchstopper



Schlauch $\varnothing$ 10 - 34 mm

R+M Nr.
741 03




R+M Hochdruckschwenkarme

R+M Schwenkarme mit Druckrohr



Stahl verzinkt. Druckrohr Stahl verzinkt DN 08. Wartungsfrei. Max. 400 bar

R+M Nr.	$\varnothing$	$\odot$	$\ominus$	$\boxplus$
109 10	2000 mm	1/4" AG	1/4" AG	12,0 kg
109 20	2500 mm	1/4" AG	1/4" AG	14,0 kg
109 30	3000 mm	1/4" AG	1/4" AG	15,0 kg
109 40	3500 mm	1/4" AG	1/4" AG	17,0 kg



Symbole $\varnothing$ Länge $\odot$ Eingang $\ominus$ Ausgang $\boxplus$ Gewicht $\varnothing$ Durchmesser