

Mosmatic Schnellläufer Drehgelenke DY-Serie

Achse Edelstahl. Gehäuse Messing vernickelt. 3-fach gelagert. Rost- und wartungsfrei. DN 6.
Anwendungsbereich: Speziell für hohe Drehzahlen und selbstrotierende Anwendungen konzipiert.
Max. 275 bar / 2000 U/min / 120 °C



DYF

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 580 03	1/4" IG 3/8" AG	74	
108 581 03	3/8" IG 3/8" AG	74	



DYG

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 570 03	1/4" IG 3/8" AG	80	
108 571 03	3/8" IG 3/8" AG	80	



DYL

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 560 03	1/4" IG 3/8" AG	80	
108 561 03	3/8" IG 3/8" AG	80	
108 561 04	3/8" IG 3/8" IG	80	

Mosmatic Dichtsätze



R+M Nr.	TYP
108 369 05	DY Hartmetall
108 369 01	DX Keramik

Mosmatic Schnellläufer Drehgelenke DY-Serie / WDRS

Achse und Gehäuse Edelstahl. Rost- und wartungsfrei. DN 6 für 3/8". DN 13 für 1/2". DN 38 für 1.1/2"



DYCI. 3-fach gelagert.
Anwendungsbereich: Speziell für hohe Drehzahlen und selbstrotierende Anwendungen konzipiert.
Max. 350 bar / 2000 U/min / 120 °C

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 550 03	1/4" IG 3/8" AG	95	
108 551 03	3/8" IG 3/8" AG	95	



DYCI. 3-fach gelagert.
Anwendungsbereich: Speziell für hohe Drehzahlen und selbstrotierende Anwendungen konzipiert.
Max. 350 bar / 2000 U/min / 120 °C

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 552 53	M22 3/8" AG	95	



DYDI. 3-fach gelagert.
Anwendungsbereich: Speziell für hohe Drehzahlen und selbstrotierende Anwendungen konzipiert.
Max. 500 bar / 2000 U/min / 120 °C

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 552 63	M22 3/8" AG	95	



WDRS. 2-fach kugelgelagert.
Anwendungsbereich: Speziell für grosse Durchflussmengen, z. B. bei automatischen Waschanlagen, konzipiert.
Max. 200 bar / 60-150 U/min / 80 °C

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 412 11	1/2" IG 1/2" AG	110	
108 415 11	1.1/2" IG 1.1/2" AG	150	

Achse und Gehäuse Edelstahl. 4-fach gelagert. Wartungsfrei. DN 6. Anwendungsbereich: Speziell für hohe Drehzahlen und selbstrotierende Anwendungen konzipiert. Max. 2000 U/min / 120 °C



DYT. Max. 350 bar

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 590 03	1/4" IG 3/8" AG	107	
108 591 01	3/8" IG 1/4" AG	109	
108 591 03	3/8" IG 3/8" AG	109	



DYT 90°. Max. 350 bar

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 593 03	1/4" IG 3/8" AG	109	
108 594 03	3/8" IG 3/8" AG	110	



DYU. Max. 500 bar

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 591 13	3/8" IG 3/8" AG	109	



DYU 90°. Max. 500 bar

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 594 13	3/8" IG 3/8" AG	110	