

## Weitwurflanz



3/8" IG. Weitwurflanze 500 mm mit Isolierung ST-9.1 260 mm, Pistole ST-2300, seitlichem Handgriff und Düsenschutz aus Kunststoff ohne Düse. Max. 180 bar / 45 l/min

| R+M Nr.     |                       |         |
|-------------|-----------------------|---------|
| 500 200 510 | Düsenschutz ohne Düse | 3/8" IG |



1/2" IG. Weitwurflanze 500 mm mit Isolierung ST-9.1 260 mm, Pistole ST-2320, seitlichem Handgriff und Düsenschutz aus Kunststoff ohne Düse. Max. 150 bar / 80 l/min

| R+M Nr.     |                       |         |
|-------------|-----------------------|---------|
| 500 200 520 | Düsenschutz ohne Düse | 1/2" IG |



1/2" IG. Weitwurflanze 500 mm mit Isolierung ST-9.1 260 mm, easyfarm365+ Pistole, seitlichem Handgriff und Düsenschutz aus Kunststoff ohne Düse. Max. 180 bar / 60 l/min

| R+M Nr.     |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| 500 200 530 | Düsenschutz ohne Düse | 1/2" IG dreh. |



1/4" AG. Weitwurflanze 500 mm mit Isolierung ST-9.1 260 mm, seitlichem Handgriff und Düsenschutz aus Kunststoff ohne Düse. Max. 180 bar / 130 l/min

| R+M Nr.     |                       |         |
|-------------|-----------------------|---------|
| 500 200 500 | Düsenschutz ohne Düse | 1/4" AG |

Die Weitwurflanze kann an eine Niederdruckpumpe, eine Hochdruckpumpe, an das Stadtwassernetz oder das Löschwassernetz angeschlossen werden.

Sie arbeitet im Mitteldruckbereich und ist durch sehr gute Stabilität, gute Handhabbarkeit und Kompaktheit speziell für den intensiven Gebrauch konzipiert worden.

Der Handgriff ermöglicht während des Betriebes eine stufenlose Einstellung des Wasserstrahls. Man kann zwischen weitwerfendem Punktstrahl oder progressivem, konischem Sprühstrahl regulieren.

Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, muss die Düsengröße an die Pumpenleistung (Druck und Wassermenge) angepasst werden.

### Düsen für Weitwurflanz



M15x1 AG. Messing. Düse mit Keramikeinsatz

| R+M Nr.     |        |
|-------------|--------|
| 500 200 112 | 1,2 mm |
| 500 200 115 | 1,5 mm |
| 500 200 120 | 2,0 mm |
| 500 200 123 | 2,3 mm |
| 500 200 125 | 2,5 mm |
| 500 200 130 | 3,0 mm |
| 500 200 135 | 3,5 mm |

### Funktionsweise Weitwurflanze



Weitwerfender Punktstrahl



Progressiver, konischer Sprühstrahl

**Symbole** Düse Durchmesser Eingang Ausgang Nennweite