

Foodjet - Lebensmittelschlauch

Foodjet - Lebensmittelschlauch nach EN 854. Besonders beständig gegen tierische Fette und Geflügelfette.

- » Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittel verarbeitende Betriebe.
- » Geeignet für Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln.
- » Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig und lebensmittelecht.
- » Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. Hochzugfestes Textilgeflecht
- » Max. 80 bar. Berstdruck > 240 bar.
- 40 °C - +150 °C

R+M Nr.	DN		
303 60	12	10 - 95 m	3,5

blufood® - Lebensmittelschlauch

blufood® - Lebensmittelschlauch nach

2007/19/EC, 2002/72/EC, Verordnung 10/2011. Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

- » Anwendungsbereiche: Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.
- » Geeignet für Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
- » 5-lagiger PVC Schlauch mit glatter Oberfläche.
- » Verstärkung 2-faches Textilgeflecht.
- » -20 °C - +70 °C

R+M Nr.	DN			P	BP
303 70	12	10 - 100 m	5	50 bar	>240 bar
303 700 019	19	10 - 60 m	6	40 bar	>200 bar

Schlauchwagen

Kunststoff. Inkl. 2 Stecknippel 16 mm (Universal). Außendurchmesser = Schlauchlänge 18 mm = 50 m. H x T x B = 750 x 440 x 370 mm. Max. 6 bar

R+M Nr.
761 60

Schlauchscheren

Neu

Schlauchscheren für Kunststoffschläuche bis Schlauch-Außendurchmesser 28 mm

R+M Nr.
955 00



Neu

Ersatzmesser

R+M Nr.
955 01