

Rohrreinigungsdüsen ST-49

Rohrreinigungsdüsen mit Außengewinde



Durch die konische Bauform besonders geeignet, um sich den Weg durch enge und versetzte Rohrleitungen zu suchen.

Ideal für die Anwendung an Hobby- und semiprofessionellen Geräten.

3 Bohrungen nach hinten für optimalen Vortrieb. Düsenbohrungen vertieft zum Schutz gegen mechanische Beanspruchung.

Außen $\varnothing$ 15 mm.

Messing.

Max. 210 bar / 16 l/min.

R+M Nr.	G	D
121 000 360	1/4" AG	035



Durch die konische Bauform besonders geeignet, um sich den Weg durch enge und versetzte Rohrleitungen zu suchen.

3 Bohrungen nach hinten für optimalen Vortrieb und hohe Auftreffkraft. Frontbohrung zum Durchbrechen von Verstopfungen oder Enteisen. Düsenbohrungen vertieft für optimalen Schutz gegen mechanische Beanspruchung.

Außen $\varnothing$ 15 mm.

Edelstahl.

Max. 350 bar / 17 l/min.

R+M Nr.	G	D
121 160 360	1/4" AG	040



Durch die konische Bauform besonders geeignet, um sich den Weg durch enge und versetzte Rohrleitungen zu suchen.

8 Bohrungen nach hinten für optimalen Vortrieb und gute Wandabdeckung.

Frontbohrung zum Durchbrechen von Verstopfungen oder Enteisen. Düsenbohrungen vertieft für optimalen Schutz gegen mechanische Beanspruchung.

Außen $\varnothing$ 15 mm. Edelstahl.

Max. 350 bar / 25 l/min.

R+M Nr.	G	D
123 160 860	3/8" AG	060



Extra kompakte, schwere Ausführung mit drei Bohrungen nach hinten.

Für Standard- Spül- und Reinigungsanwendungen.

Außen $\varnothing$ 25 mm. Edelstahl.

Max. 500 bar / 40 l/min

R+M Nr.	G	D
120 000 312	1/2" AG	080



Rohrreinigungsdüse für Standard-Anwendungen. 4 Bohrungen hinten (30°) für gute Zugwirkung. Konische Spitze für enge Rohrbögen und Vorsprünge.

Außen $\varnothing$ 24,2 mm. Edelstahl.

Max. 500 bar / 45 l/min

R+M Nr.	G	D
120 110 410	1/2" AG	090

Rohrreinigungsdüsen mit Innengewinde



Durch die extrem kurze Bauform besonders geeignet für enge Rohrbögen.

6 Bohrungen nach hinten für optimalen Vortrieb und beste Wandabdeckung.

Außen $\varnothing$ 22 mm.

Gehärteter Edelstahl.

Max. 500 bar / 30 l/min

R+M Nr.	G	D
120 000 675	1/4" IG	060



Durch die extrem kurze Bauform besonders geeignet für enge Rohrbögen und schwer zugängliche Eintritte.

3 Bohrungen nach hinten für optimalen Vortrieb und kraftvolles Reinigen.

Frontbohrung zum Durchbrechen von Verstopfungen oder Enteisen.

Außen $\varnothing$ 15 mm.

Gehärteter Edelstahl.

Max. 500 bar / 17 l/min

R+M Nr.	G	D
120 155 375	1/8" IG	035



Durch die konische Bauform besonders geeignet um sich den Weg durch enge und versetzte Rohrleitungen zu suchen.

3 Bohrungen nach hinten für optimalen Vortrieb und kraftvolles Reinigen.

Frontbohrung zum Durchbrechen von Verstopfungen oder Enteisen.

Außen $\varnothing$ 22 mm.

Gehärteter Edelstahl.

Max. 500 bar / 25 l/min.

R+M Nr.	G	D
120 163 390	1/4" IG	045



Durch die extrem kurze Bauform besonders geeignet für enge Rohrbögen.

3 Bohrungen nach hinten für optimalen Vortrieb und kraftvolles Reinigen.

Frontbohrung zum Durchbrechen von Verstopfungen oder Enteisen.

Außen $\varnothing$ 22 mm

Gehärteter Edelstahl.

Max. 500 bar / 30 l/min.

R+M Nr.	G	D
120 163 391	1/4" IG	050