

Rohrreinigungsdüsen ST-49

Grease ball



Neu

8 Bohrungen 0,6 mm nach hinten für maximalen Vortrieb und ideale seitliche Abdeckung der Rohrwinnenwandflächen. Besonders geeignet für öl- und fetthaltige Verschmutzungen sowie Wurzeinwuchs. Komplette kugelförmig Düsenbohrungen vertieft für optimalen Schutz gegen mechanische Beanspruchung. Gehärteter Edelstahl. Max. 500 bar

R+M Nr.		
120 000 860	1/4" IG	080

Root rat



Neu

Ausgestattet mit 3 Bohrungen nach hinten (30°) für maximalen Vortrieb und 3 weiteren Bohrungen (45°) direkt hinter der Spitze für ein optimales Reinigungsergebnis ist die Düse besonders für die Entfernung eingewachsener Wurzeln geeignet. Gehärteter Edelstahl. Max. 500 bar / 30 l/min

R+M Nr.		
120 155 672	1/4" IG	060

Mini-RR-Düsen

Wärmetauscher in Heizkraftwerken oder Förderleitungen in der Lebensmittelindustrie sind oftmals Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 10 bis 12 mm. Um diese innen effektiv von Rückständen und Ablagerungen zu reinigen, benötigt man Rohrreinigungsvorrichtungen mit

kleinen Durchmessern und hohen zulässigen Drücken. Mit einem Durchmesser von nur 9,8 mm hält sie dem Arbeitsdruck von bis zu 500 bar stand. In Kombination mit unserem R+M 1 / Bronze Schlauch (304 20) beträgt der Arbeitsdruck max. 300 bar und 100° C



Neu

Pressnippel.
M7 AG.
DN 4.
Edelstahl.
Max. 500 bar

R+M Nr.	
040 001 946	22



Neu

M7 IG.
3 Bohrungen nach hinten für optimalen Vortrieb und kraftvolles Reinigen. Außen $\varnothing$ 9,8 mm. Edelstahl. Max. 500 bar

R+M Nr.	
120 000 380	030
120 001 380	065



Neu

M7 IG. 3 Bohrungen nach hinten für optimalen Vortrieb. Zusätzlich 3 seitliche Bohrungen (90°) für hohe Aufprallkräfte und optimale Wandabdeckung. Außen $\varnothing$ 9,8 mm. Edelstahl. Max. 500 bar

R+M Nr.	
120 373 373	065

Kupplungssystem ST-245

Nippel ST-245



Neu

$\varnothing$ 1/4" AG.
Edelstahl.
Max. 350 bar

R+M Nr.	
040 005 445	27,5



Neu

$\varnothing$ 1/4" AG.
Edelstahl.
Max. 350 bar

R+M Nr.	
040 005 446	33,5



Neu

$\varnothing$ 1/4" AG.
Edelstahl. Max. 350 bar.
Für Sicherungskappe

R+M Nr.	
040 005 447 3	40,0

Kupplung / Sicherungskappe ST-245



R+M Nr.	
200 245 500 1	1/4" IG

Für 040 005 447



R+M Nr.	
040 005 431 2	



Geeignet für alle 1/4" IG RR-Düsen

Symbole Düse Durchmesser mm Länge mm Eingang Ausgang