

Jetter Valves

Neu



Jetter Valves sind spezielle Ventilstopfen, die ein Ausserbetriebnehmen eines Einlassventils (Saugventil) ermöglichen.

Hierdurch wird die Förderleistung eines der 3 Kolben eliminiert. Durch den Wegfall dieser Fördermenge pulsiert die Pumpe deutlich spürbar, was zu starken Vibrationen an der Düse und einem auf die reduzierte Wassermenge (ca.-1/3) bezogenen höheren Reinigungseffekt führt.

Durch die Vibrationen gleiten Rohrreinigungsschläuche leichter durch enge Rohrbögen.

Jetter Valves dürfen nicht in Kombination mit einem Pulsationsdämpfer eingesetzt werden.

Die Pulsationsfunktion ist über einen Hebel zu- oder abschaltbar.

Düsennadel

Neu



R+M Nr.

TYP

170 402 35

XT, XM

170 401 61

RK

170 402 36

XW

Schnellarbeitsstahl (HSS) mit Aluminiumgriff.

↔ 42 mm

R+M Nr.

⌀

200 049 042

0,5

Düsenverlängerung

Strahlrohr mit Innengewinde

1/4" AG : 1/4" IG BSP. Düsenverlängerung, für die Reinigung von Rohren und Schächten mit großem Durchmesser.

Verhindert das Umkehren der Düse.

Max. 400 bar



R+M Nr.

↔

M

070 000 095

250 mm

Edelstahl

Funktionsprinzip



Symbole ⌀ Durchmesser ↔ Ausgang ⌚ Eingang TYP Typ ↔ Länge M Material