

Mosmatic Schnellläufer Drehgelenke DY-Serie

Achse Edelstahl. Gehäuse Messing vernickelt. 3-fach gelagert. Rost- und wartungsfrei. DN 6.
Anwendungsbereich: Speziell für hohe Drehzahlen und selbstrotierende Anwendungen konzipiert.
Max. 275 bar / 2000 U/min / 120 °C

**DYF**

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 580 03	1/4" IG	3/8" AG	74
108 581 03	3/8" IG	3/8" AG	74

**DYG**

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 570 03	1/4" IG	3/8" AG	80
108 571 03	3/8" IG	3/8" AG	80

**DYL**

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 560 03	1/4" IG	3/8" AG	80
108 561 03	3/8" IG	3/8" AG	80
108 561 04	3/8" IG	3/8" IG	80

Mosmatic Dichtsätze

R+M Nr.	TYP
108 369 05	DY Hartmetall
108 369 01	DX Keramik

Mosmatic Schnellläufer Drehgelenke DY-Serie / WDRS

Achse und Gehäuse Edelstahl. Rost- und wartungsfrei. DN 6 für 3/8". DN 13 für 1/2". DN 38 für 1.1/2"



DYCI. 3-fach gelagert.
Anwendungsbereich: Speziell für hohe Drehzahlen und selbstrotierende Anwendungen konzipiert.
Max. 350 bar / 2000 U/min / 120 °C

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 550 03	1/4" IG	3/8" AG	95
108 551 03	3/8" IG	3/8" AG	95



DYCI. 3-fach gelagert.
Anwendungsbereich: Speziell für hohe Drehzahlen und selbstrotierende Anwendungen konzipiert.
Max. 350 bar / 2000 U/min / 120 °C

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 552 53	M22	3/8" AG	95



DYDI. 3-fach gelagert.
Anwendungsbereich: Speziell für hohe Drehzahlen und selbstrotierende Anwendungen konzipiert.
Max. 500 bar / 2000 U/min / 120 °C

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 552 63	M22	3/8" AG	95



WDRS. 2-fach kugelgelagert.
Anwendungsbereich: Speziell für große Durchflussmengen, z. B. bei automatischen Waschanlagen, konzipiert.
Max. 200 bar / 60-150 U/min / 80 °C

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 412 11	1/2" IG	1/2" AG	110
108 415 11	1.1/2" IG	1.1/2" AG	150

Achse und Gehäuse Edelstahl. 4-fach gelagert. Wartungsfrei. DN 6. Anwendungsbereich: Speziell für hohe Drehzahlen und selbstrotierende Anwendungen konzipiert. Max. 2000 U/min / 120 °C

**DYT.** Max. 350 bar

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 590 03	1/4" IG	3/8" AG	107
108 591 01	3/8" IG	1/4" AG	109
108 591 03	3/8" IG	3/8" AG	109

**DYT 90°.** Max. 350 bar

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 593 03	1/4" IG	3/8" AG	109
108 594 03	3/8" IG	3/8" AG	110

**DYU.** Max. 500 bar

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 591 13	3/8" IG	3/8" AG	109

**DYU 90°.** Max. 500 bar

R+M Nr.	G	⊖	⊕
108 594 13	3/8" IG	3/8" AG	110