

Suttner Rotordüsen

ST-415

Restposten



Kr

M22 AG. Strahlrohr mit Rotordüse ST-415. 50 - 130 bar. Max. 60 °C

R+M Nr.	D	↔	M	*	R+M Nr.
200 415 510	035	430 mm	Stahl verzinkt		

Rotordüsen

R+M 150



K

Stecknippel K. Strahlrohr mit Rotordüse R+M 150. Spritzwinkel 17°. 50 - 150 bar. Max. 60 °C

R+M Nr.	D	C	↔	M	*	R+M Nr.
653 325 011	025	grün	430 mm	Stahl verzinkt		
653 330 011	03	gelb	430 mm	Stahl verzinkt		
653 335 011	035	schwarz	430 mm	Stahl verzinkt		
653 340 011	04	blau	430 mm	Stahl verzinkt		
653 345 011	045	dunkelgrün	430 mm	Stahl verzinkt		



A

Stecknippel KW. Strahlrohr mit Rotordüse R+M 150. Spritzwinkel 17°. 50 - 150 bar. Max. 60 °C

R+M Nr.	D	C	↔	M	*	R+M Nr.
653 325 05	025	grün	430 mm	Stahl verzinkt		
653 330 05	03	gelb	430 mm	Stahl verzinkt		
653 335 05	035	schwarz	430 mm	Stahl verzinkt		
653 340 05	04	blau	430 mm	Stahl verzinkt		
653 345 05	045	dunkelgrün	430 mm	Stahl verzinkt		



Kr

M22 AG. Strahlrohr mit Rotordüse R+M 150. Spritzwinkel 17°. 50 - 150 bar. Max. 60 °C

R+M Nr.	D	C	↔	M	*	R+M Nr.
653 325 03	025	grün	430 mm	Stahl verzinkt		
653 330 03	03	gelb	430 mm	Stahl verzinkt		
653 335 03	035	schwarz	430 mm	Stahl verzinkt		
653 340 03	04	blau	430 mm	Stahl verzinkt		
653 345 03	045	dunkelgrün	430 mm	Stahl verzinkt		

* Strahlrohr

Symbole D Düse C Farbkodierung ↔ Länge M Material DN Nennweite → Durchfluss