

Hochdruckteleskoplanzen

- » Leicht und handlich. Stufenlos ausziehbar. Je nach Ausführung von 2,3 - 7,4 m.
- » Lanze mit innengeführtem Hochdruckschlauch und montierter Suttner Pistole ST-601. Lanze wird ohne Hochdruckdüsen geliefert.
- » Max. 275 bar / 100 °C

Unsere Hochdruckteleskoplanzen sind bis zu 30 % leichter als vergleichbare Lanzen.



R+M Nr.	⊗	⊗	↔	⊗
525 070 6	2,9 kg	1/4" AG	2,3 - 3,8 m	3/8" IG
525 085 6	3,3 kg	1/4" AG	2,3 - 5,6 m	3/8" IG
525 100 6	3,9 kg	1/4" AG	2,9 - 7,4 m	3/8" IG



R+M Nr.	⊗ R	⊗	↔	⊗
525 070 1	3,0 kg	Düsenschutz ohne Mundstück	2,3 - 3,8 m	M22 AG
525 085 1	3,4 kg	Düsenschutz ohne Mundstück	2,3 - 5,6 m	M22 AG
525 100 1	4,0 kg	Düsenschutz ohne Mundstück	2,9 - 7,4 m	M22 AG



R+M Nr.	⊗	⊗	↔	⊗
525 070 2	2,9 kg	Düsenschutz ST-10 - 1/4" IG NPT	2,3 - 3,8 m	3/8" IG
525 085 2	3,3 kg	Düsenschutz ST-10 - 1/4" IG NPT	2,3 - 5,6 m	3/8" IG
525 100 2	3,9 kg	Düsenschutz ST-10 - 1/4" IG NPT	2,9 - 7,4 m	3/8" IG



Verschraubungen



R+M Nr.
525 901

Wandreiniger



Adapter



HV M22 : 1/4" IG

R+M Nr.
561 30

- » Rotierender Wandreiniger passend für Teleskoplanzen
- » Spritzschutzhäube aus Kunststoff
- » Spritzschutzhäube ⊗ 320 mm
- » Ohne Düsen. Es werden 2 Düsen 1/4" AG mit 15° Sprühwinkel benötigt.
- » Max. 150 bar / 60 °C. Durchfluss 500 - 750 l/h

Weitere Teleskoplanzen finden Sie auf Seite 33

R+M Nr.	⊗	⊗
521 032 250	M22 AG	2,4 kg