

turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie

turbodevil – BASIC

- » Speziell für den professionellen Einsatz
- » **Max. 60 °C. 1000 U/min bei 3 - 60 °C**
- » Komplett rostfreies Design
- » Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine
- » Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet
- » Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf

» Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich



Flächenreiniger TD 300 BASIC



Das Knickmoment des Drehgelenkes ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden. 3 Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 1800 l/h / 60 °C

R+M Nr.	Ø	G	P
521 030 300	300 mm	1/4" IG	max. 275 bar



Neu entwickelt:
Knick-Drehgelenk
für hohe
Umdrehungen



**Drei bzw. vier
Lenkrollen
(60 mm):**
Einfaches und
flexibles Lenken




Rotorarm:
Roboter-
geschweißte
Präzisionsarbeit

Zubehör für TD 300 & TD 410 & TD 410 INDUSTRIAL



Strahlrohr ST-007. 1/4" AG : Nippel KW. Edelstahl 1000 mm

R+M Nr.
512 495 90



Strahlrohrverlängerung.
1/4" AG : M22 AG. Edelstahl 500 mm

R+M Nr.
513 129



Adapter. 1/4" AG : M18 IG.
Edelstahl

R+M Nr.
519 70

Damit Sie die Flächenreiniger optimal an den Hochdruckreiniger anpassen können, werden keine Düsen mitgeliefert.

Es werden 1/4" AG Düsen gleicher Größe benötigt.

Alle Flächenreiniger sind einzeln verpackt.

Flächenreiniger TD 410 BASIC



R+M Nr.	Ø	G	P
521 042 300	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

Flächenreiniger TD 520 BASIC



Drehgelenk:
3-fach kugelgelagert

ST-2600

LTF



Für ermüdungs-
freies Arbeiten
empfehlen wir
unsere Pistole
ST-2600 mit der
patentierten LTF
Technik.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. 4 Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 2400 l/h / 60 °C

R+M Nr.	Ø	G	inkl.
521 052 300	520 mm	1/4" IG	–
521 052 301	520 mm	3/8" IG	ST-2600
521 052 302	520 mm	M22 IG	–
521 052 303	520 mm	Stecknippel KW	–

Symbole G Eingang P Druck Ø Durchmesser