

Annovi Reverberi Motorpumpen

Motorpumpen Serie 198



Pumpe mit Umlaufventil und Injektor. Volt 380/50 Hz (170 204 20), Volt 230/50 Hz (170 204 15)

P	☐	U	KW	TYP	R+M Nr.
120	8	2800	1,8	HPJ8.12REG	170 204 15
140	11	2800	3,0	HPJ11.14REG	170 204 20

Reparatursätze

01



Ventile 6 Stück

R+M Nr.
170 286 9
170 286 9

02



Dichtsätze für 3 Kolben

R+M Nr.
170 279 8
170 279 8

03



Öldichtungen

R+M Nr.	Sätze
170 251 1	5
170 251 1	5

04

Plungerrohre
für 3 Kolben

R+M Nr.	KØ	I
170 279 6	15	40
170 279 6	15	40

Motorpumpen Serie 228



Motorpumpe ohne Umlaufventil.
Volt 380/50Hz

P	☐	U	KW	TYP	R+M Nr.
200	15	1450	5,5	HRK15.20H	170 208 62
150	21	1450	5,5	HRK21.15H	170 208 67

Reparatursätze

01



Ventile 6 Stück

R+M Nr.
170 286 4
170 286 4

02



Dichtsätze für 3 Kolben

R+M Nr.
170 185 7
170 188 8

03



Öldichtungen

R+M Nr.	Sätze
170 185 5	7
170 185 5	7

04

Plungerrohre
für 3 Kolben

R+M Nr.	KØ	I
170 275 7	18	40
170 275 9	22	40

Annovi Reverberi Motorpumpen

Motorpumpenkombinationen



400 V. Alle Ausführungen mit Umlaufventil,
verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer,
Elektrokabel 5 m und Ein-/Ausschalter.

P	☐	U	KW	TYP	R+M Nr.
150	15	1450	4	MTP HXM 15.15	170 208 711
150	21	1450	5,5	MTP HRK 21.15	170 257 56
200	15	1450	5,5	MTP HRK 15.20	170 238 68
150	26	1450	7,5	MTP HXW 26.15	170 260 58
150	30	1450	7,5	MTP HXW 30.15	170 260 60

Reparatursätze

01



Ventile 6 Stück

R+M Nr.
170 186 4
170 286 4
170 286 4
170 286 4
170 278 0

02



Dichtsätze für 3 Kolben

R+M Nr.
170 274 7
170 188 8
170 185 7
170 278 2
170 278 3

03



Öldichtung

R+M Nr.	Sätze
170 278 6	6
170 185 5	7
170 185 5	7
170 287 3	7
170 287 3	7

04

Plungerrohr
für 3 Kolben

R+M Nr.	KØ	I
170 274 6	18	35
170 275 9	22	40
170 275 7	18	40
170 265 0	20	45
170 189 1	22	45

Symbole P) Druck ☐ Durchfluss U) Umdrehungen KW) Kilowatt TYP) Typ I) Höhe KØ) Kolbendurchmesser