

Suttner Hochdruckspritzpistolen



Modell:	ST-860D	ST-4000	ST-1200	ST-1200	ST-3100	ST-2725
Max. Druck	20 bar	20 bar	24 bar	24 bar	60 bar	80 bar
Max. Durchfluss	30 l/min	50 l/min	100 l/min	100 l/min	100 l/min	80 l/min
Max. Temperatur	200 °C	200 °C	50 °C	50 °C	150 °C	150 °C
Eingang	vorne	vorne	hinten	hinten	hinten	hinten
Drehgelenk Eingang	–	–	–	–	□	□
Chemische Beständigkeit	sehr hoch	–	–	–	hoch	hoch
Frostschutz Version	–	–	–	–	–	–
Weep Version	–	□	–	–	–	–
LTF Technik	–	–	–	–	–	■
Material Ventilgehäuse	Messing	Aluminium	Messing	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Material Ventil	Sondermaterial	PEEK / Edelstahl	Messing / Edelstahl	Edelstahl	PEEK / Edelstahl	PEEK / Edelstahl
Lebensmittelecht	–	–	–	–	■	■
Einteiliges Ventilkrit	–	–	–	–	–	–
Schnellkupplung ☒	–	–	–	–	□	□
Schließdämpfung	–	–	–	–	■	■
Private Label	□	□	–	–	□	□
Drehgelenk Ausgang	–	–	–	–	–	–
Katalogseite	19 / 198	19 / 198	16	16	201	200



Modell:	ST-2720	ST-810 ND	ST-3300	kommunal365+	ST-810 HD	ST-860	ST-1100	R+M Ecoline ONE
Max. Druck	125 bar	140 bar	150 bar	150 bar	210 bar	210 bar	250 bar	250 bar
Max. Durchfluss	80 l/min	30 l/min	100 l/min	80 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	45 l/min
Max. Temperatur	150 °C	80 °C	150 °C	150 °C	150 °C	100 °C	150 °C	150 °C
Eingang	hinten	vorne	hinten	hinten	vorne	vorne	hinten	hinten
Drehgelenk Eingang	□	–	□	□	–	–	□	–
Chemische Beständigkeit	hoch	hoch	hoch	–	–	hoch	–	–
Frostschutz Version	–	–	–	–	–	–	–	–
Weep Version	–	–	–	–	–	–	□	–
LTF Technik	■	–	–	–	–	–	–	–
Material Ventilgehäuse	Edelstahl	Messing	Edelstahl	Messing	Messing	Messing	Messing	Messing
Material Ventil	PEEK / Edelstahl	POM / Edelstahl	Edelstahl	Messing/ Edelstahl	Edelstahl	PEEK / Edelstahl	Messing / Edelstahl	Messing / Edelstahl
Lebensmittelecht	–	–	■	–	–	–	–	–
Einteiliges Ventilkrit	–	–	–	–	–	–	–	■
Schnellkupplung ☒	□	–	□	–	–	–	□	□
Schließdämpfung	–	–	–	–	–	–	–	–
Private Label	□	–	–	□	–	□	–	–
Drehgelenk Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–
Katalogseite	199 / 200	17	201	207	194	17 / 194	195 / 210	197

Symbole ■ Standard □ Optional ☒ Ausgang