

## Strahlrohre

ST-007



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

| R+M Nr.     |  | ISO    |  | M         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 070 005 010 | 1/4" AG                                                                           | 300 mm | 500 mm                                                                            | Edelstahl |
| 070 010 010 | 1/4" AG                                                                           | 400 mm | 1000 mm                                                                           | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
|         |



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

| R+M Nr.   |  | ISO    |  | M         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 512 149 3 | 1/4" IG NPT                                                                       | 300 mm | 500 mm                                                                            | Edelstahl |
| 512 449 3 | 1/4" IG NPT                                                                       | 400 mm | 1000 mm                                                                           | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
|         |



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

| R+M Nr.    |  | ISO    |  | M         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 512 449 31 | 1/4" IG NPT                                                                         | 400 mm | 1000 mm                                                                             | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
|         |

## U-Lanzen



1/4" AG. Lanze mit umspritzter Isolierung. Max. 250 bar / 150 °C

| R+M Nr.     |  | ISO    |  | M         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 070 009 011 | 2 x 1/4" AG                                                                         | 300 mm | 900 mm                                                                              | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
|         |