

Strahlrohre


ST-001 mit Isolierung ST-9



M22 AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 203 9	1/4" IG NPT	380 mm	500 mm	Edelstahl
511 503 9	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Edelstahl
511 703 9	1/4" IG NPT	380 mm	1500 mm	Edelstahl
511 803 9	1/4" IG NPT	760 mm	2000 mm	Edelstahl

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 203	1/4" IG NPT	380 mm	500 mm	Stahl verzinkt
511 503	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Stahl verzinkt
511 703	1/4" IG NPT	380 mm	1500 mm	Stahl verzinkt
511 803	1/4" IG NPT	760 mm	2000 mm	Stahl verzinkt




M22 AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 503 91	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Edelstahl
511 703 91	1/4" IG NPT	380 mm	1500 mm	Edelstahl
511 803 91	1/4" IG NPT	760 mm	2000 mm	Edelstahl

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 503 1	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Stahl verzinkt
511 703 1	1/4" IG NPT	380 mm	1500 mm	Stahl verzinkt
511 803 1	1/4" IG NPT	760 mm	2000 mm	Stahl verzinkt

ST-001 mit Isolierung ST-9



Stecknippel KW. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
514 594	Düsenschutz	380 mm	1000 mm	Edelstahl

R+M Nr.

Düsenschutz



Düsenschutz mit HV M22. Ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
561 41



Düsenschutz mit Stecknippel KW. Ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
559 105