

## Strahlrohre mit ergonomischer Drehverschraubung

### Strahlrohre mit Isolierung ST-22



HV M22 drehbar. Strahlrohr mit Isolierung ST-22 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

| R+M Nr.   | Pistole  | ISO    |         | M         |
|-----------|----------|--------|---------|-----------|
| 514 529 1 | Standard | 410 mm | 1000 mm | Edelstahl |

| R+M Nr.   | Pistole    | ISO    |         | M         |
|-----------|------------|--------|---------|-----------|
| 514 539 1 | Servopress | 410 mm | 1000 mm | Edelstahl |

### Doppelstrahlrohre mit umspritzter Isolierung



HV M22 drehbar. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung, Ventil ST-54 seitlich und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 310 bar / 150 °C

| R+M Nr. |
|---------|
|---------|

| R+M Nr.   |             | ISO    |        | M              |
|-----------|-------------|--------|--------|----------------|
| 517 608 5 | Düsenschutz | 300 mm | 980 mm | Stahl verzinkt |



Passend für Standard Spritzpistolen

HV M22 drehbar. ST-85 Push & Pull Lanze mit ergonomischer Drehverschraubung passend für Standard Spritzpistolen. Max. 210 bar / 150 °C

| R+M Nr.     |             |         |              | M         |
|-------------|-------------|---------|--------------|-----------|
| 200 085 645 | Düsenschutz | 850 mm  | HV M22 dreh. | Edelstahl |
| 200 085 935 | Düsenschutz | 1000 mm | HV M22 dreh. | Edelstahl |
| 200 085 685 | Düsenschutz | 1500 mm | HV M22 dreh. | Edelstahl |
| 200 085 687 | Düsenschutz | 2000 mm | HV M22 dreh. | Edelstahl |

| R+M Nr.     |             |         |              | M              |
|-------------|-------------|---------|--------------|----------------|
| 200 085 745 | Düsenschutz | 850 mm  | HV M22 dreh. | Stahl verzinkt |
| 200 085 925 | Düsenschutz | 1000 mm | HV M22 dreh. | Stahl verzinkt |
| 200 085 785 | Düsenschutz | 1500 mm | HV M22 dreh. | Stahl verzinkt |
| 200 085 785 | Düsenschutz | 2000 mm | HV M22 dreh. | Stahl verzinkt |



Passend für Servopress Spritzpistolen

HV M22 drehbar. ST-85 Push & Pull Lanze mit ergonomischer Drehverschraubung passend für Servopress Spritzpistolen. Max. 210 bar / 150 °C

| R+M Nr.     |             |         |              | M         |
|-------------|-------------|---------|--------------|-----------|
| 200 085 646 | Düsenschutz | 850 mm  | HV M22 dreh. | Edelstahl |
| 200 085 936 | Düsenschutz | 1000 mm | HV M22 dreh. | Edelstahl |
| 200 085 686 | Düsenschutz | 1500 mm | HV M22 dreh. | Edelstahl |
| 200 085 688 | Düsenschutz | 2000 mm | HV M22 dreh. | Edelstahl |

| R+M Nr.     |             |         |              | M              |
|-------------|-------------|---------|--------------|----------------|
| 200 085 746 | Düsenschutz | 850 mm  | HV M22 dreh. | Stahl verzinkt |
| 200 085 926 | Düsenschutz | 1000 mm | HV M22 dreh. | Stahl verzinkt |
| 200 085 786 | Düsenschutz | 1500 mm | HV M22 dreh. | Stahl verzinkt |
| 200 085 788 | Düsenschutz | 2000 mm | HV M22 dreh. | Stahl verzinkt |

### Strahlrohre mit Isolierung ST-9



HV M22 drehbar. Strahlrohr mit ergonomischer Drehverschraubung, Isolierung ST-9 & Handgriff und Düsenschutz (M20x1) ohne Mundstück. Max. 650 bar / 150 °C

| R+M Nr.     |             |        |              | M         |
|-------------|-------------|--------|--------------|-----------|
| 200 146 550 | Düsenschutz | 700 mm | HV M22 dreh. | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
|---------|