

Doppelstrahlrohre

Strahlrohre mit Ventil ST-53 oben



1/4" AG. Strahlrohr mit umpritzter Isolierung, Ventil ST-53 oben und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 053 600	1/4" IG NPT	300 mm	980 mm	Edelstahl

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 60	1/4" IG NPT	300 mm	980 mm	Stahl verzinkt



1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 & Handgriff, Ventil ST-53 oben und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 109	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Edelstahl
517 209	1/4" IG NPT	380 mm	1500 mm	Edelstahl
517 309	1/4" IG NPT	380 mm	2000 mm	Edelstahl

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 10	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Stahl verzinkt
517 20	1/4" IG NPT	380 mm	1500 mm	Stahl verzinkt



Stecknippel KW. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 & Handgriff, Ventil ST-53 oben und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 105 9	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Edelstahl
516 155 9	1/4" IG NPT	380 mm	1500 mm	Edelstahl

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 105	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Stahl verzinkt



Stecknippel KW. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 & Handgriff, Ventil ST-53 oben und Niederdruckdüse. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 055		380 mm	410 mm	Stahl verzinkt



Messing. Inkl. Niederdruckdüse. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
516 05	Stecknippel KW	1/4" IG



Messing. Inkl. Niederdruckdüse. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
516 03	M22 AG	1/4" IG



Messing. Inkl. Niederdruckdüse. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
516 061	HV M22 dreh.	1/4" IG



Messing. Inkl. Niederdruckdüse. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
516 06	HV M22	1/4" IG

Symbole ☺ Eingang ☹ Ausgang ↔ Länge M Material ISO Isolierung