

Pistolenverlängerungen



1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-28 Cool & Compact.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
200 028 303	1/4" AG	300 mm	330 mm	Stahl verzinkt



1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-29 Cool & Compact.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
200 029 303	1/4" AG	300 mm	330 mm	Edelstahl



1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.1 und HV M22. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.			M
200 009 730	HV M22	350 mm	Edelstahl
200 009 731	HV M22	350 mm	Stahl verzinkt



1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.1 und Kupplung KW.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.			M
200 009 750	Kupplung KW	260 mm	Edelstahl



1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung und HV M22. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.			M
202 300 400	HV M22	340 mm	Stahl verzinkt



1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung und HV M22. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.			M
200 009 945	HV M22	370 mm	Edelstahl



1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung und HV M22. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.			M
200 009 940	HV M22	370 mm	Edelstahl



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
070 004 340	1/4" AG	400 mm	440 mm	Edelstahl



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
070 000 330	1/4" AG	300 mm	330 mm	Stahl verzinkt
070 000 240	1/4" AG	400 mm	440 mm	Stahl verzinkt



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
070 003 229	1/4" AG	300 mm	330 mm	Edelstahl

Isolierungen für Strahlrohre

Isolierungen ST-9.9



Isolierung 330 mm. Geeignet für 1/4" Strahlrohre. Max. 150 °C

R+M Nr.
200 009 935



Isolierung 330 mm. Geeignet für 1/4" Strahlrohre. Max. 150 °C

R+M Nr.
200 009 936

ST-9 Isohalbschalen



Isohalbschale 380 mm. Geeignet für 1/4" Strahlrohre. Max. 150 °C

R+M Nr.
200 009 510

Symbole Ausgang Isolierung Länge Material