

## Hochdruckschläuche für Schlauchtrommel

Schläuche mit einer Drahteinlage und *glatter* Decke

| TYP   | DN | P       | °C     | ↔    | R+M Nr.     | R+M Nr. | R+M Nr.     | R+M Nr.     | R+M Nr. | R+M Nr.       | R+M Nr. | R+M Nr.       |
|-------|----|---------|--------|------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|
| Flexy | 6  | 300 bar | 100 °C | 10 m | 390 036 815 |         | 390 007 815 | 390 035 210 |         | 390 010 081 5 |         | 390 010 281 0 |
|       |    |         |        | 15 m |             |         |             | 390 035 215 |         |               |         | 390 010 281 5 |

Schläuche mit einer Drahteinlage und *gewickelter* Decke

| TYP | DN | P       | °C     | ↔    | R+M Nr.     | R+M Nr.     | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr.       | R+M Nr. | R+M Nr.       | R+M Nr. |
|-----|----|---------|--------|------|-------------|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1SN | 6  | 210 bar | 150 °C | 10 m |             |             |         |         |               |         | 330 110 281 0 |         |
|     |    |         |        | 15 m | 330 136 815 | 330 107 815 |         |         | 330 110 081 5 |         | 330 110 281 5 |         |
| 2SC | 6  | 400 bar | 150 °C | 10 m | 335 136 810 |             |         |         |               |         |               |         |
|     |    |         |        | 15 m | 335 136 815 |             |         |         |               |         |               |         |
|     |    |         |        | 20 m | 335 136 820 |             |         |         |               |         |               |         |
| 2SC | 8  | 400 bar | 150 °C | 10 m | 345 136 810 |             |         |         |               |         |               |         |
|     |    |         |        | 15 m | 345 136 815 |             |         |         |               |         |               |         |
|     |    |         |        | 20 m | 345 136 820 |             |         |         |               |         |               |         |

## M22 : M22 Messing



## M22 : M22 Messing

Schläuche mit einer Drahteinlage und *gewickelter* Decke

| TYP  | DN | P       | °C     | ↔    | R+M Nr.       | TYP  | DN | P       | °C     | ↔    | R+M Nr.       |
|------|----|---------|--------|------|---------------|------|----|---------|--------|------|---------------|
| 1 SN | 6  | 210 bar | 150 °C | 10 m | 330 113 381 0 | 1SN  | 8  | 210 bar | 150 °C | 10 m | 340 100 810 1 |
|      |    |         |        | 12 m | 330 113 381 2 |      |    |         |        | 15 m | 340 100 815 1 |
|      |    |         |        | 15 m | 330 113 381 5 |      |    |         |        | 20 m | 340 100 820 1 |
| 1SN  | 8  | 210 bar | 150 °C | 10 m | 340 113 381 0 | 2 SC | 8  | 400 bar | 150 °C | 10 m | 345 100 810 1 |
|      |    |         |        | 12 m | 340 113 381 2 |      |    |         |        | 15 m | 345 100 815 1 |
|      |    |         |        | 15 m | 340 113 381 5 |      |    |         |        | 20 m | 345 100 820 1 |

Schläuche mit einer Drahteinlage und *glatter* Decke

| TYP   | DN | P       | °C     | ↔    | R+M Nr.       |
|-------|----|---------|--------|------|---------------|
| flexy | 6  | 300 bar | 100 °C | 10 m | 390 013 381 0 |
|       |    |         |        | 12 m | 390 013 381 2 |
|       |    |         |        | 15 m | 390 013 381 5 |

Unsere Schlauchleitungen werden alle gemäß EN 853 / EN 856 / EN 855 dauerhaft auf der Fassung gekennzeichnet.

**Symbole** Ø Durchmesser DN Nennweite P Druck °C Temperatur ↔ Länge TYP Typ