




Hochdruckschläuche für Sonderanwendungen

greyflex – Hochdruckschlauch

- » Ideal für die Bereiche Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Fischzucht und Schwimmbad
- » Nippel, Fassung und Verschraubung Edelstahl
- » Hoher Bedienkomfort, extrem leicht und kälteflexibel
- » Glatte, schmutzunempfindliche Schlauchaußendecke aus thermoplastischem Elastomer
- » Durch hohe Abriebfestigkeit ideal für raue Böden
- » Fett-, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- » Vermessingte Drahtgeflechteinlage
- » Für Arbeitsdrücke bis max. 275 bar. DN 10.
-40 °C – +120 °C


AGR : AGR
Dichtkegel DKR
AGR : AGR
AGR : DKR
AGR : DKR
3/8" : 3/8"
3/8" : 3/8"
1/2" : 1/2"
3/8" : 3/8"
1/2" : 1/2"
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl


R+M Nr.	↔
352 201 445 109	10 m
352 201 445 159	15 m
352 201 445 209	20 m
352 201 445 259	25 m
352 201 445 309	30 m

R+M Nr.	↔
352 201 545 109	10 m
352 201 545 159	15 m
352 201 545 209	20 m
352 201 545 259	25 m
352 201 545 309	30 m


R+M Nr.	↔
352 201 465 109	10 m
352 201 465 159	15 m
352 201 465 209	20 m
352 201 465 259	25 m
352 201 465 309	30 m

R+M Nr.	↔
352 201 555 109	10 m
352 201 555 159	15 m
352 201 555 209	20 m
352 201 555 259	25 m
352 201 555 309	30 m

R+M Nr.	↔
352 201 578 109	10 m
352 201 578 159	15 m
352 201 578 209	20 m
352 201 578 259	25 m
352 201 578 309	30 m

Handverschraubung

HV : Stecknippel drehbar

M22 : M22
M22 : ∅ 11 drehbar
Edelstahl
Edelstahl


R+M Nr.	↔
352 201 005 109	10 m
352 201 005 159	15 m
352 201 005 209	20 m
352 201 005 259	25 m
352 201 005 309	30 m

R+M Nr.	↔
352 201 115 109	10 m
352 201 115 159	15 m
352 201 115 209	20 m
352 201 115 259	25 m
352 201 115 309	30 m

Symbole ↔ Länge ∅ Durchmesser