



Mitnehmerkupplungen

Kupplung Welle $\varnothing$ 6 mm

R+M Nr.	$\varnothing$
822 30	6 mm

Kupplung Welle $\varnothing$ 8 mm kurz

R+M Nr.	$\varnothing$
822 25	8 mm

Kupplung Welle $\varnothing$ 8 mm lang

R+M Nr.	$\varnothing$
822 35	8 mm

Ölmagnetventile

Rapa BV 01 ohne Kabel



Stromlos geschlossen. Max. 24 bar / 60 °C

R+M Nr.	$\varnothing$	Spule
830 10	1/8" IG	24 V
830 20	1/8" IG	230 V
830 30	1/4" IG	24 V
830 40	1/4" IG	230 V

Ersatzspule Rapa




R+M Nr.	V
830 60	24 V
830 70	230 V

Kabel mit Stecker



R+M Nr.	$\varnothing$
832 50	500 mm
832 40	1050 mm


Pumpenaufnahme 32 mm



Leistung max. 150 W - 1,3 A. Kabel 500 mm.
Drehrichtung rechts oder links

R+M Nr.	V
811 03	230 V

Flansch und Pumpenaufnahme 32 mm




Leistung max. 110 W - 0,88 A. Kabel 500 mm.
Drehrichtung links


R+M Nr.	V
810 00	230 V

Brennermotoren


Flansch für Brennermotoren



R+M Nr.	TYP	$\varnothing$
811 01	NEMA 1	172 mm
811 02	NEMA 2	184 mm

Elektrische Verbindungen
für 5-polige Brennermotoren

Linkslaufend




Rechtslaufend

C	Funktion
braun+blau	Phase
schwarz+weiß	Null
gelb/grün	Erde

C	Funktion
braun+weiß	Phase
schwarz+blau	Null
gelb/grün	Erde

Ölfilter

Leitungsölfilter



R+M Nr.
829 00